



V2200Plus

Power Up & Go

El V2200Plus es un paquete de ayuda que asume y previene lo inesperado. Ofrece 35 saltos con una carga completa, abrazaderas inteligentes para proteger contra riesgos de seguridad comunes y cuenta con una luz LED de 300 lúmenes. Un módulo Bluetooth incorporado admite pruebas de batería de 12 V mediante el emparejamiento de una aplicación a través de Bluetooth, proporciona informes de prueba de batería y arranque y reemplaza una batería antes de que se agote. El V2200Plus puede incluso actuar como un bloque de carga con la herramienta. Lleve el V2200Plus a donde quiera que vaya y esté preparado para cualquier cosa.

Características

- Arranca todos los vehículos con batería de 12 V con motores de gasolina de hasta 8,0 L o diésel de 6 L en segundos.
- Corriente máxima de 2200 A.
- Funciona como un probador inalámbrico de baterías de plomo-ácido a través de la aplicación de la herramienta.
- 6 medidas de protección de seguridad
- El puerto USB tipo c admite PD60W carga rápida bidireccional.
- Luz LED multifuncional, proporciona 3 modos de iluminación: linterna, SOS y estroboscópico.
- Salida USB para recargar teléfonos inteligentes, tabletas y más.
- Salida CC para alimentar dispositivos de 12 V (purificador de aire e inflado de neumáticos, etc.)
- 16000 mAh Fuente de alimentación versátil.
- Pruebas de voltaje con carga, sin carga y rizado.
- Pruebas de carga: voltaje, SOH, SOC, resistencia interna.
- Pruebas de arranque: prueba de tiempo de arranque y voltaje de arranque.
- Pruebas de batería: prueba de CCA, CCA nominal y estado de salud de la batería.
- Genera informes de arranque rápido.
- Vea el tiempo y el voltaje de arranque a través de la aplicación

Especificaciones

- Dimensiones: 267*157*106 mm (10.5*6.2*4.2 in.)
- Peso: 1460g (51.5 oz.)
- Corriente pico: 2200A; 500A 2S
- Capacidad de la batería: 16000 mAh 3.7V; 59.2Wh
- Puerto de entrada: tipo C :
- Bidireccional, PD60W; 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A
- Puertos de salida: tipo C: PD60W 20V=3A,15V=3A,12V=3A,9V=3A,5V=3A
- USB1: QC18W,12V=1.5A,9V=2A,5V=3A
- USB2: QC18W,12V=1.5A,9V=2A,5V=3A
- CC: máx. 16,8 V = 10 A.
- Longitudes de cable de abrazadera: 200mm (7.9 in.)
- Cap. de arranque auxiliar: 8 litros de gasolina, 6 litros de diésel.
- Protecciones: Conexión inversa, carga inversa, cortocircuitos, sobrecorriente, sobre temperatura, sobredescarga.
- Volumen de salto: 35 saltos con una carga completa.

Qué hay en la caja

- V2200Plus *1
- Pinzas de salto/probador *1
- Cable USB *1
- Estuche de transporte *1
- Menú multilingüe *1

