



BOMBA DE ACEITE 24G576

Serie LD 3:1 con adaptador de tapón - NPT

La bomba de aceite serie LD ofrece un rendimiento confiable a un precio competitivo para aplicaciones de bajo volumen. Su motor neumático de 3 pulgadas proporciona buen flujo, y su diseño con liberación térmica integrada ayuda a proteger el equipo y facilitar el servicio.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Motor neumático de 3 pulgadas para mejorar el flujo.
- Válvula de aire diseñada para reducir la formación de hielo en uso continuo.
- Menor consumo de aire que bombas comparables para una mejor eficiencia.
- Liberación térmica integrada para proteger el equipo.
- Filtro de entrada incorporado para proteger la bomba en aplicaciones con aceite.
- Diseñada para larga vida útil y fácil mantenimiento.



ESPECIFICACIONES

- **Aplicación:** Aceite
- **Material compatible:** Aceite
- **Material húmedo:** Acero al carbono galvanizado, aluminio, nitrilo, poliuretano y aluminio niquelado
- **Modelo:** LD
- **Relación de presión:** 3:1
- **Presión máxima de entrada de aire:** 150 psi (10,34 bar)
- **Presión máxima de trabajo:** 750 psi (51,7 bar)
- **Tamaño de entrada de aire:** 1/4 pulg (6,35 mm)
- **Tamaño de entrada de fluido:** 1 pulg (25,4 mm)
- **Tamaño de salida de fluido:** 1/2 pulg (12,7 mm)
- **Tipo:** Bomba de pistón neumática
- **Peso:** 7 lb

